FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de vibración VB8213

Retención máxima, valor máximo, retención de datos.

Categoría: **Vibrómetros** | SKU: **BLUE-VB8213** | Modelo: **VB8213**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**VB8213**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-VB8213**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Retención máxima, valor máximo, retención de datos. Software de transmisión de datos opcional, SW-DL2005. El acelerador y el estuche rígido están incluidos. Pantalla: Pantalla de 52mm × 38mm LCD extra grande, 16 mm (0.63″) tamaño de dígitos, con indicador de grafica de barras. Mediciones: Velocidad, Aceleración y Desplazamiento, valores de RMS, valor de punta, retención de datos, valores de mínimo y máximo. Rango de Frecuencia: 10 Hz ~ 1 Hz, * Sensibilidad relativa durante el rango de frecuencia de medición ISO 2954 referente a la tabla 1, pagina 19. Apagado: Auto apagado cuando no está en uso, ayuda a la preservación de la vida de la carga de la batería o apagado manual por medio de botón.

RANGO	EXACTITUD	UNIDAD
0.5 a 199.9 m/s² / 0.5 a 199.9 mm/s / 1.999 mm	**± (5% + 2d) lectura @ 160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C**	**m/s² / mm/s / mm**

1 Especificaciones técnicas

Mediciones	Aceleración(RMS, Pico, Lectura Máxima) / Velocidad(RMS, Pico, Lectura Máxima) / Desplazamiento(RMS, Lectura Máxima)
Unidad	m/s² / mm/s / mm
Rango	0.5 a 199.9 m/s² / 0.5 a 199.9 mm/s / 1.999 mm
Resolución	0.1 m/s² / 0.1 mm/s / 0.001 mm
Exactitud	± (5% + 2d) lectura @ 160Hz, 80Hz, 23 ± 5°C
Punto de calibración	50 m/s² (160 Hz) / 50 mm/s (160 Hz) / 0.141mm (160 Hz)
Peso	Medidor: 230 gr/0.50 LBSonda con base magnética: 38 gr/0.09 LB
Dimensiones	Medidor: 180 × 72 × 32 mm (7.1 × 2.8 × 1.3 pulgadas)Sonda con sensor de vibración: Redonda 19 mm. Dia. x 21 mm.

2 Normas y estándares aplicables

ISO 2954

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).