FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Anemómetro de filamento caliente

Anemómetro de Hilo Caliente de 0.2 a 20.0 m/s CMM,CFM El anemómetro de filamento caliente BLUE-YK2005AH es una combinación de medidor de filamento caliente y de termistor...

Categoría: **Anemómetros** | SKU: **BLUE-YK2005AH** | Modelo: **YK2005AH**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**YK2005AH**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-YK2005AH**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Anemómetro de Hilo Caliente de 0.2 a 20.0 m/s CMM,CFM El anemómetro de filamento caliente BLUE-YK2005AH es una combinación de medidor de filamento caliente y de termistor que entrega una medición rápida y precisa aún a velocidades de aire muy bajas. Contiene una sonda delgada idónea para medición en parrillas y difusores. Con este anemómetro puede obtener la medición de la velocidad del aire, flujo volumétrico, temperatura del aire y registrar datos a tiempo real. muestreo de 2 segundos a 8 horas 59 minutos 59 segundos. Ajuste del cero. Puede apagarse de manera automática o manual. De manera automática mide la velocidad y corriente de aire en unidades de temperatura. Con la medición de flujo de aire puede establecer la dimensión del área.

EXACTITUD	FUNCIÓN	KM/H
± 0.8°C /1.5°F	**Medición / Rango / Resolución / Precisión**	**0.7-72.0 km/h / 0.1 Km/h**

1 Especificaciones técnicas

Función	Medición / Rango / Resolución / Precisión
Velocidad de aire	m/S / 0.2 a 20.0 m/s / 0.1 m/S / ± (5% + a)lecturao± (1% + a)escala completa
Km/h	0.7-72.0 km/h / 0.1 Km/h
Milla/h	0 .5-44.7 mph / 0.1 Milla/h
Knot	0.4-38.8 knot / 0.1 Knot
Pie/min	4 0-3940 pie/min / 1 Pie/min
Flujo de aire	CMM (m^3/min.) / 0 a 36,000 m^3/min. / 0.001-1 / 0.001-30.0 m^3/min.
CFM (ft^3/min.).	0 a 1,271,200 ft^3/min. / 0.01-100 / 0.01-322.91 ft^3/min.
Temperatura de aire	Rango de Medición / 0°C a 50°C /32°F a 122°F
Resolución	0.1°C /0.1°F
Precisión	± 0.8°C /1.5°F
TermómetroTipo K / J	Tipo K / 0.1°C / -50.0 a 1300.0 °C / ± (0.2 % + 0.5 °C)

-50.1 a -100.0 °C	± (0.2 % + 1 °C)
0.1°F	-58.0 a 2372.0 °F / ± (0.2 % + 1 °F)
-58.1 a -148.0 °F	± (0.2 % + 1.8 °F))
Tipo J	0.1°C / -100.0 a 1100.0 °C / ± (0.2 % + 0.5 °C)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).