FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de conductividad del agua

El electrodo separado permite una fácil operación En el Medidor de conductividad mide en multi rangos: 1.999 mS y 19.99 mS.

Categoría: **Medidores de calidad del agua** | SKU: **BLUE-YK43CD** | Modelo: **YK43CD**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**YK43CD**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-YK43CD**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El electrodo separado permite una fácil operación En el Medidor de conductividad mide en multi rangos: 1.999 mS y 19.99 mS. El rango de medición de temperatura es de 0 a 60°C Presenta un circuito incorporado descompensación de temperatura automático ajustable entre 0 y 5.0 % por °C Circuito microprocesador con función inteligente. Graba las mediciones Máximas y Mínimas con función de llamado posterior La función de Auto apagado resguarda la vida de la Batería. Carcasa resistente compacta de alta duración diseñada para ser llevada fácilmente. Función de cambio de unidad de temperatura ºC y ºF.

RANGO
Dos Rangos: 1.999 mS y 19.99 mS.

CIRCUITO
Microprocesador LSI.

PANTALLA
51mm x 32mm, LCD, función dual, tamaño de los dígitos de 15 mm (0.6").

1 Especificaciones técnicas

Circuito	Microprocesador LSI.
Pantalla	51mm x 32mm, LCD, función dual, tamaño de los dígitos de 15 mm (0.6").
Efectividad	+/- (3% F. S. + 1d) en escala total.
Rangos y Mediciones	Dos Rangos: 1.999 mS y 19.99 mS.
Memoria	Guarda las lecturas máxima y mínima.
Retención de Datos	Con solo presionar un botón en el panel frontal.
Aviso de Sobrecarga	aparecerá un símbolo en la pantalla “- - - - -”.
Temperatura de Operación	de 0 a 50°C.
Humedad de Operación	Máximo 89% R. H.
Fuente de Poder	006P, MN1604 (PP3) Baterías DC 9 V o equivalente alcalinas, o de alta duración.
Dimensiones del Equipo	200mm (L) × 60mm (W) × 30mm (H).

Peso	270gr / 0.60 lbs.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).