FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Anemómetro con Minivena Lutron AM4233SD

El anemómetro con minivena BLUE-AM4233SD es ideal para conocer el flujo de aire en diversas condiciones, la minivena le permite lograr aplicaciones que con otro instrumen...

Categoría: **Anemómetros** | SKU: **BLUE-AM4233SD** | Modelo: **AM4233SD**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**AM4233SD**
Marca	**Lutron (Taiwán)**
SKU	**BLUE-AM4233SD**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El anemómetro con minivena BLUE-AM4233SD es ideal para conocer el flujo de aire en diversas condiciones, la minivena le permite lograr aplicaciones que con otro instrumento no serían posibles, además de una gran precisión en su medición ademas de una gran amplitud de operaciones. Sonda tipo telescopio con extención de 620 mm Caja refrigerada Cabinas de pintura en aerosol. Mediciones. m / s // Km / h // Ft / min // Nudos // Milla / h // Temperatura automática compensación por el termómetro tipo K / J Software de adquisición de datos, SW-U801-WIN.

MEDIDA	M/S	KM/H
Rango / Resolución	**0.4 a 20.0 m/s / 0.1 m/s**	**1.4 a 72.0 km/h / 0.1 Km/h**

1 Especificaciones técnicas

Medida	Rango / Resolución
m/s	0.4 a 20.0 m/s / 0.1 m/s
Km/h	1.4 a 72.0 km/h / 0.1 Km/h
MPH	1.0 a 44.7 mph / 0.1 mph
Knot	0.8 a 38.8 knot / 0.1 knot
Ft/min	78-3940 ft/min / 1 Ft/min
CMM	0 a 54,000 CMM / 0.001 a 1 CMM
CFM	0 a 1,907,000 CFM / 0.001 a 100 CFM
Unidades de velocidad	m / s // Km / h // Ft / min // Nudos // Milla / h //
Unidad de flujo	CFM // CMM
Display	LCD con luz de fondo verde 52 mm x 38 mm
Circuito	Circuito LSI personalizado

Tiempo de muestreo	Automático: 1 segundo a 3600 segundos // Manual a programar
Memoria	Tarjeta de memoria SD. 1 GB a 16 GB
Compensación de temperatura	Temperatura automática compensación por el termómetro tipo K / J
Retención de datos	Hold y temperatura maxima MAX y minima MIN

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).