FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pirómetro infrarrojo rango de – 50 °C ~ 850 °C

Manual Rango de temperatura: – 50 °C ~ 850 °C (-58 °F ~ 1562 °F)...

Categoría: **Pirómetros infrarrojos** | SKU: **BLUE-DT8850H** | Modelo: **DT8850H**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT8850H**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT8850H**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Manual Rango de temperatura: – 50 °C ~ 850 °C (-58 °F ~ 1562 °F)

RANGO	EXACTITUD	PUNTO DE LA DISTANCIA DE REL
- 50 °C ~ 850 °C (-58 °F ~ 1562 °F)	**± 2% o 2 °C**	**De 12:1**

1 Especificaciones técnicas

Rango de temperatura	- 50 °C ~ 850 °C (-58 °F ~ 1562 °F)
Precisión	± 2% o 2 °C
Punto de la distancia de relación	De 12:1
Emisividad	Ajustable de PRESET 0,95 (0,1-1,0 ajustable)
Repetitividad	± 1% o ± 1 °C
Resolución	0.1 o 0.1 °C °F
Temperatura de almacenamiento	-20-50 °C (-4 a 122 °F)
Temperatura de funcionamiento	0 -50 °C (50-122 ° F)
Batería de alimentación	CC 9V

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

ventas@bluemetric.mx · +52 (81) 8315-5764 · www.bluemetric.mx