FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Video termómetro infrarrojo rango de -50 °c a 1000 °c

Medición de punto de rocío (prueba húmeda y seca) será muy visible.

Categoría: **Pirómetros infrarrojos** | SKU: **BLUE-DT9860** | Modelo: **DT9860**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT9860**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT9860**

● Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Medición de punto de rocío (prueba húmeda y seca) será muy visible. Estos termómetros son productos con patente internacional para la medición industrial y análisis de datos. El usuario puede ver analizar en su computadora las lecturas tomadas de temperatura por infrarrojos con el apoyo del software. Tipo K Temp. Alcance: -50 °C a 1370 °C / -58 °F°F de 2498 Temperatura de rocío Point. Alcance: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F

RANGO	EXACTITUD	TIEMPO DE RESPUESTA
de -50 Hasta 1000 °C	**± 1,0% de la lectura**	**Menos de 300 ms**

1 Especificaciones técnicas

Rango de temperatura por infrarrojos	de -50 Hasta 1000 °C
Tiempo de respuesta	Menos de 300 ms
Resolución	0.1°C hasta 1000°C, 1°C a 1000°C
Precisión básica (IR)	± 1,0% de la lectura
Resolución óptica	Distancia a 50:1 Tamaño del punto
Emisividad ajustable	0.10 ~ 1.0 ajustables
Tipo K Temp. Alcance	-50 °C a 1370 °C / -58 °F°F de 2498
Precisión básica (TK)	± 0,5% de la lectura
Tarjeta de memoria Micro SD	Máx. apoyo a 8GB
Rango de temperatura del aire	0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Temperatura del aire	Precisión básica: ± 0,5 °C / 1 °F
Rango de humedad	± 2,5% de humedad relativa (20% ~ 80% RH)

Temperatura de rocío Point. Alcance	0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Temperatura de bulbo húmedo	Alcance: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
Tamaño	125mm × 58mm × 205mm
Peso	494 gr

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).