

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PosiTest HHD C Detector tipo holiday alto voltaje de 30kV

El diseño ergonómico liviano de una sola pieza proporciona un uso cómodo durante todo el día, lo que reduce la fatiga del operador ¡No se requiere bolso de hombro! Todos...

Categoría: **Fallas de recubrimiento**

SKU: **BLUE-HHDC**

Modelo: **Por confirmar**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	Por confirmar
Marca	Por confirmar con el proveedor
SKU	BLUE-HHDC

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El diseño ergonómico liviano de una sola pieza proporciona un uso cómodo durante todo el día, lo que reduce la fatiga del operador ¡No se requiere bolso de hombro! Todos los componentes electrónicos, baterías y conectores están integrados en una sola varita de mano Rango de tensión ajustable por el usuario de 0.5 a 30 kV Mantener presionado el gatillo de seguridad ayuda a evitar la generación accidental de alto voltaje Cable de conexión a tierra de 7.6 m (25') con conector de bloqueo y abrazadera de resorte A prueba de golpes/a prueba de fluencia: sellado internamente para minimizar la distancia de fluencia a los componentes de alto voltaje.

EXACTITUD ±5%	RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA 0.5 - 30 kV	AJUSTE DE VOLTAJE DE SALIDA 0,5 kV - 1 kV: pasos de 10 voltios 1 kV - 35 kV: pasos de 100 voltios
------------------	---	--

1 Especificaciones técnicas

Rango de voltaje de salida	0.5 - 30 kV
Ajuste de voltaje de salida	0,5 kV - 1 kV: pasos de 10 voltios 1 kV - 35 kV: pasos de 100 voltios
Precisión de salida	±5%
Temperatura de funcionamiento	-20° to 60°C (-4° to 140°F)
Estuche	Estuche rígido de alta resistencia
Baterías	4 baterías de iones de litio 18650
Peso	0.74 kg (1.63 lbs.)
Dimensiones de la unidad	33 cm x 10.8 cm x 8 cm (13" x 4.25" x 3.1")
Dimensiones del estuche	46 x 33 x 18 cm (18" x 13" x 7")

2 Normas y estándares aplicables

IEC 61010-1

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).