FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pirómetro infrarrojo rango de – 50 °C ~ 650 °C IR-806

Salida <1m W longitud de onda 630 ~ 670nm, clase II...

Categoría: **Pirómetros infrarrojos** | SKU: **BLUE-IR806** | Modelo: **IR806**

Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**IR806**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-IR806**

- Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Salida <1m W longitud de onda 630 ~ 670nm, clase II

RANGO	EXACTITUD	EMISIVIDAD
-50 ~ 650°C-58 ~ 1202°F	**-50°C ~ 0°C/-58F ~ 32F:‡4°C/7.2°F>0°C/32°F:#2% o lectura #2°C/3.6°F (l**	**Ajustable 0.1 ~ 1.0**

1 Especificaciones técnicas

Rango de Temperatura IR	-50 ~ 650°C-58 ~ 1202°F
Emisividad	Ajustable 0.1 ~ 1.0
Resolución óptica	30:1
Tiempo de respuesta	≤500ms
Longitud de onda de respuesta	8 ~ 14um
Precisión (IR)	-50°C ~ 0°C/-58F ~ 32F:‡4°C/7.2°F>0°C/32°F:#2% o lectura #2°C/3.6°F (la que sea mayor)
Resolución	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1°C (1 °F) > 1000
Condiciones de temperatura	Operación: 0 ~ 50 °C/32 ~ 122 °F; Rendimiento: -20 ~ 70 °C/-4 ~ 158 °F
Condiciones de humedad	Operación: <95% HR (sin condensación); Almacenamiento: <80% HR
Diodo láser	Salida <1m W longitud de onda 630 ~ 670nm, clase II
Función de registro de datos	si

Dimensión (L*W*H)	155*100×44mm
Peso	172g

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).