

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PosiTest® MMC Medidor de Humedad del Hormigón

Medidor de humedad para concreto por impedancia, de 0 a 6% con ±0.5%, memoria de 200 lecturas e IP65, para revisar losas antes de instalar pisos.

Categoría: Hormigón

SKU: BLUE-MMC

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo

Por confirmar

Marca

Por confirmar con el proveedor

SKU

BLUE-MMC

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Medidor de humedad para losas de concreto que mide sin dañar la superficie, por impedancia eléctrica, conforme a ASTM F2659. Sirve para revisar la humedad antes de instalar pisos, recubrimientos o impermeabilizantes, y para ubicar zonas con problemas en una losa. Colocas el medidor sobre el concreto y lo presionas hasta que los pines del sensor, con resorte, quedan comprimidos por completo. El equipo mide la impedancia eléctrica en los primeros 20 mm aproximadamente y la convierte en un valor de humedad. Los pines funcionan en superficies lisas, rugosas o irregulares. Tiene tres escalas y tres modos: lectura continua, retención del máximo, y retención del máximo con guardado automático cuando la lectura se estabiliza.

EXACTITUD	PROFUNDIDAD DE MEDICIÓN	MODOS
±0.5% de humedad del concreto	Aprox. 20 mm	Continuo, retención del máximo y retención del máximo con guardado

1 Especificaciones técnicas

Escalas	0 a 6% de humedad del concreto (método gravimétrico, % de peso seco); 0 a 4% equivalente al método del carburo; 0 a 100 relativa
Precisión	±0.5% de humedad del concreto
Profundidad de medición	Aprox. 20 mm
Modos	Continuo, retención del máximo y retención del máximo con guardado
Memoria	200 lecturas
Conexión	USB; software PosiSoft Desktop para PC y Mac
Protección	IP65 (polvo y chorro de agua)
Temperatura de operación	5 °C a 40 °C
Alimentación	2 pilas alcalinas AAA
Apagado automático	A los 3 minutos sin uso
Montaje	Rosca de ¼" - 20 para extensor telescópico

Medidas	89 × 152 × 38 mm
Peso	295 g
Norma	ASTM F2659

2 Normas y estándares aplicables

ASTM F2659

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).