

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PosiTest OTLKITXT Kit de registro de temperatura del horno

Mide y registra los perfiles de temperatura del horno El registrador de temperatura del horno DeFelsko PosiTest OTL mide y registra hasta 40 000 conjuntos de datos (240 0...

Categoría: **Termómetros**

SKU: **BLUE-OTLKITXT**

Modelo: **Por confirmar**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **Por confirmar**
Marca **DeFelsko (EE. UU.)**
SKU **BLUE-OTLKITXT**

☒ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Mide y registra los perfiles de temperatura del horno El registrador de temperatura del horno DeFelsko PosiTest OTL mide y registra hasta 40 000 conjuntos de datos (240 000 lecturas) en 6 lotes independientes Caja de barrera de acero inoxidable para alta temperatura con aislamiento de fibra de vidrio para tiempos de funcionamiento prolongados a altas temperaturas. No contiene silicona. Descargue, vea y analice datos de lotes con el software de escritorio PosiSoft. Exporte archivos .CSV para importarlos fácilmente a hojas de cálculo.

RANGO	EXACTITUD	CANALES
-100 to 1000°C -148 to 1832°F	±0.5° C±0.9° F	6 termo-pares tipo K sin conexión a tierra

1 Especificaciones técnicas

Canales	6 termo-pares tipo K sin conexión a tierra
Rango de medición de termopar	-100 to 1000°C -148 to 1832°F
Precisión del registrador	±0.5° C±0.9° F
Resolución	0.1° C0.1° F
Memoria	40,000 conjuntos de datos. Cada conjunto de datos consta de hasta 6 canales.
Intervalo de muestra	2 segundos (fijo)El tiempo máximo de grabación es de 22 horas.
Fuente de alimentación	2 pilas AAA
Duración de la batería	30 horas (tiempo de grabación)
Tamaño	48 × 35 × 19 mm(19" x 14" x 7.5")
Peso	9 kg (20 lbs.)
Temperatura	PosiTest OTL(OTLKIT) / PosiTest OTL XT(OTLKITXT)

150° C (302° F)	90 minutos / 300 minutos
200° C (392° F)	65 minutos / 200 minutos
250° C (482° F)	50 minutos / 140 minutos
300° C (572° F)	no recomendado / 100 minutos

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).