FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Pirómetro infrarrojo rango de 500 °c a 3000 °c

% T. Máx., Min.: Porcentaje del Termómetro, Máximo y Mínimo...

Categoría: **Pirómetros infrarrojos** | SKU: **BLUE-PT300B** | Modelo: **PT300B**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**PT300B**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-PT300B**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

% T. Máx., Min.: Porcentaje del Termómetro, Máximo y Mínimo

RANGO	EFECTIVIDAD	REPETIBILIDAD
500 ~ 3000°C	**± 1 % ó 1°C cualquiera temperatura que este arriba de 23°C + 5°C**	**± 0.5 % ó ± 0.5°C**

1 Especificaciones técnicas

Rango de Medición	500 ~ 3000°C
Efectividad	± 1 % ó 1°C cualquiera temperatura que este arriba de 23°C + 5°C
Repetibilidad	± 0.5 % ó ± 0.5°C
Resolución de Pantalla	1°C ó 1°F (*TI120 serie: 0.1°C ó 0.1°F)
D:S	120:1
Respuesta espectral	2.1 ~ 2.4 µ m
Emisividad	0.10 - 1.00 ajustable
Tiempo de Respuesta	< 200ms
Distancia Coeficiente	80:1
Avistamiento del sistema	Avistamiento coaxial láser
Modo iluminado	Telescopio
Switch de Emisividad	NO

Switch °C , °F	SI
Pantalla	4 Pantallas Digitales
% T. Máx., Min.	Porcentaje del Termómetro, Máximo y Mínimo
Retención de Pantalla	SI
Alarma de Batería Baja	SI
Temperatura de Operación	10°C ~ 50°C
Humedad Relativa	10% ~ 90% RH cuando la temperatura alcanza 30°C
Temperatura Almacenada	-20°C ~ +50°C (Sin Batería)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).