

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Explosímetro Gas Alert Micro Clip XL para 2, 3 o 4 gases (H2S, CO, O2 y %LEL)

Explosímetro Gas Alert Micro Clip XL para 2, 3 o 4 gases (H2S, CO, O2 y %LEL) Honeywell BW™ Max XT II es la manera inteligente, simple y económica de cumplir con las norm...

Categoría: Explosímetros

SKU: BLUE-GAMCXL

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloPor confirmar

MarcaHoneywell

SKUBLUE-GAMCXL

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Explosímetro Gas Alert Micro Clip XL para 2, 3 o 4 gases (H2S, CO, O2 y %LEL) Honeywell BW™ Max XT II es la manera inteligente, simple y económica de cumplir con las normas.Los trabajadores se sienten protegidos y los incidentes se reducen al mínimo, de manera que todos podrán hacer más.Esto implica ahorros gracias a la continuidad y productividad comercial.. Efectivamente, Honeywell BW™ Max XT II monitorea en forma confiable hasta cuatro gases peligrosos y combina el funcionamiento sencillo mediante un botón y nuestra bomba motorizada resistente para el muestreo inteligente a distancia, ideal para espacios confinados.Honeywell BW™ Max XT II es totalmente compatible con el sistema automatizado de prueba y calibración MicroDock II.

RANGO	DIMENSIONES	PESO
H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)H2S (0-2	5.1 × 2.8 × 2.0 pulgadas / 13.1 × 7.0 x 5.2 cm	11.5 oz. / 328 g

1 Especificaciones técnicas

Dimensiones	5.1 × 2.8 × 2.0 pulgadas / 13.1 × 7.0 x 5.2 cm
Peso	11.5 oz. / 328 g
Temperatura de Operación	-4 a 122°F / -20 a 50°C
Humedad de Operación	10 - 100% RH (sin condensación)
Alarmas	Visual, vibratoria y sonora (95dB) se activa con niveles de exposición Bajo, Alto, STEL, TWA, OL (fuera de límites), batería baja, bomba
Pruebas Automáticas	Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación, sensores, batería, bomba y circuitos (continua)
Carga útil de la batería	13 horas a 32°F / 0°C, 8 horas a -4°F / -20°C, Se recarga en 6 horas
Bomba de ExtracciónRecomendaciones de uso	Puede realizar muestreos desde hasta 35 metros (con manguera opcional).El detector puede tardar varios segundos en determinar que la tubería se ha bloqueado cu...
Clase de Protección Internacional	IP66/67, Interferencia de radiofrecuencia/interferencia electromagnética: Cumple la directiva EMC 2004/108/EC

Certificaciones y Aprobaciones	ATEX: CE II, 1 G Ga Ex ia IIC T4 / IECEx: Ga Ex ia IIC T4 / Ex ia IIC T4
Sensor	Intervalo de detección / Resolución
H2S	0 – 200 ppm / 1 ppm
Co	0 – 1000 ppm / 1 ppm
O2	0 – 30 % / 0.1%
Gases Combustibles	0 – 100% LEL / 1%
Marca	BW
Categoría	Multigas
Rango del sensor	H2S (0-200ppm), CO (0-1000ppm), O2 (0-30%vol), LEL (0-100%LEL)H2S (0-200ppm)- CO (0-1000ppm)- O2 (0-30%vol) - LEL (0-100%LEL)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

[Hablar con un asesor](#)