

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Explosímetro Gas Alert Max XTII con bomba de succión (H2S, CO, O2 y %LEL)

Explosímetro Gas Alert Max XTII con bomba de succión (H2S, CO, O2 y %LEL) GasAlertMax XT II monitorea de forma confiable de 2, 3 y hasta 4 gases peligrosos y combina la o...

Categoría: Explosímetros

SKU: BLUE-GAMXTII

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **Por confirmar**
Marca **Honeywell**
SKU **BLUE-GAMXTII**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Explosímetro Gas Alert Max XTII con bomba de succión (H2S, CO, O2 y %LEL) GasAlertMax XT II monitorea de forma confiable de 2, 3 y hasta 4 gases peligrosos y combina la operación sencilla con un solo botón con nuestra bomba motorizada robusta, para el muestreo inteligente a distancia, ideal para espacios confinados. No deben exponerse directamente a una alta concentración de combustión porque pueden dañarse los sensores y deberán ser reemplazados. En segundo lugar, el Detector de Gas Honeywell GasAlertMax XT II es la opción más segura y económica para los sistemas de detección de gases múltiples.

GAS	H2S	CO
Intervalo de medición / Resolución	0-200 ppm / 1 ppm	0-1000 ppm / 1 ppm

1 Especificaciones técnicas

Gas	Intervalo de medición / Resolución
H2S	0-200 ppm / 1 ppm
CO	0-1000 ppm / 1 ppm
O2	0-30.0% / 0.1%
Gases combustibles	0-100% LEL0-5.0% v/v / 1%0.1%
GasAlertMax XT II	monitorea de forma confiable de 2, 3 y hasta 4 gases peligrosos y combina la operación sencilla con un solo botón con nuestra bomba motorizada robusta, para el...
GasAlert Max XT II	losímetro GasAlert Max XT II tiene funciones de soporte en varios idiomas en inglés, francés, español, alemán y portugués
Tamaño	5.1 × 2.8 × 2.0 pulgadas / 13.1 × 7.0 × 5.2 cm
Peso	11.5 onzas / 328 gr
Temperatura	-4 a 122°F / -20 a 50°C

Humedad	10 – 100% RH (sin condensación)
Alarmas	– Visual, vibratoria y sonora (95dB)
Pruebas	Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación, sensores, batería, bomba y circuitos (continua)
Vida útil típica de la batería	13 horas a 32°F / 0°C
Extracción de bomba	Muestra desde hasta 75 pies / 23 m
Opciones del usuario	Pitido de seguridad
Calificaciones Protección de Acceso	Interferencia de radiofrecuencia / interferencia electromagnética: Cumple la directiva EMC 2004/108/ECIP66/67
Certificaciones y aprobaciones	Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
IECEX	Ga Ex ia IIC T4
ATEX	CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4 BR Ex ia IIC T4

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).