

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Probador múltiple de calidad de agua WA2017SD

Probador de calidad de agua BLUE-WA2017SD multi – parámetro con registro de datos en tiempo real directamente a una tarjeta de memoria SD.

Categoría: Medidores de calidad del agua

SKU: BLUE-WA2017SD

Modelo: WA2017SD



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **WA2017SD**
Marca **Por confirmar con el proveedor**
SKU **BLUE-WA2017SD**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Probador de calidad de agua BLUE-WA2017SD multi – parámetro con registro de datos en tiempo real directamente a una tarjeta de memoria SD. Probador de calidad de agua incluye una sonda de conductividad con la que se pueden realizar tres pruebas: conductividad, TDS (total de sólidos disueltos) y salinidad. Adicionalmente con la ayuda de otras sondas (no incluidas , se venden por separado) se puede medir el potencial de oxidación/reducción, PH, temperatura de la muestra y % de oxígeno disuelto (liquido y gaseoso). Mide pH, mV, conductividad, resistividad, salinidad concentración y temperatura. Cuenta con compensación de temperatura manual y automática en la opción de PH.

CIRCUITO

Personalizar un chip microprocesador circuito LSI.

PANTALLA

Tipo LCD de 52 mm x 38 mmLCD con luz verde de fondo (ON/OFF).

INTERVALO DE MUESTREODEL REG

Automático: Intervalo Mínimo: 1 Segundo, Intervalo Máximo: 8h 59m 59s

1 Especificaciones técnicas

Circuito	Personalizar un chip microprocesador circuito LSI.
Pantalla	Tipo LCD de 52 mm x 38 mmLCD con luz verde de fondo (ON/OFF).
Función de Medición	• PH/ORP• Conductividad/TDS (Total de sólidos disueltos)• Oxígeno disuelto• Sal
Intervalo de muestreodel registrador de datos(Datalogger)	Automático: Intervalo Mínimo: 1 Segundo, Intervalo Máximo: 8h 59m 59s
Tarjeta de Memoria SD	Acepta tarjetas de memoria en formato SD de 1Gb hasta 12
Configuración avanzada	• Formato de tarjeta SD• Configuración de reloj fechador (ano/mes/fecha/hora/minuto/segundo)• Establecer intervalo de muestreo• Administración de apagado autom...
Prueba de DO	• Valor de compensación % sal• Valor de compensación de altitud (metros)• Valor de compensación de altitud (pies)
Prueba de CD	• Valor de compensación de temperatura
Prueba pH	• Valor de compensación de temperatura

Retención de datos	Le permite mantener en pantalla un dato operando un botón
Intervalo de muestreo del LCD	1.0 segundos (aprox.)
Salida de Datos	• Formato RS-232, Requiere cable BLUE-UPCB02 (se vende por separado) • Formato USB, Requiere cable BLUE-USB01 (se vende por separado)
Ambiente de trabajo	Temperatura de operación: 0°C - 50°C Temperatura de operación: menor o igual a 85% (Nota: posibilidad alta de daño en el instrumento y componentes en ambientes d...
Requerimiento de energía	• Baterías, se requieren 6 pilas tipo AA (UM3 o equivalente) de 1.5 VCD • Adaptador de corriente directa de 9 volt (se vende por separado)
Peso	489 gramos / 1.08 Lb
Dimensiones	177 × 68 × 45 mm (7.0 x 2.7 × 1.9 pulgadas)
Accesorios incluidos con el instrumento	Manual de Operación, 1 pza Estuche rígido, 1 pza Sonda multifunción modelo LT-CDPB03 para medición de: • Conductividad (CD) • Total de sólidos disueltos (TDS) • Salin...
Accesorios opcionales (Todos se venden por separado)	• Electrodo para pH modelo BLUE-PE11 • Sonda de temperatura con compensación ATC modelo BLUE-TP07 • Sonda para medición de conductividad (CD) y sólidos disueltos...
no incluidas	te con la ayuda de otras sondas (no incluidas, se venden por separado) se puede medir el potencial de oxidación/reducción, PH, temperatura de la muestra y % de...
BLUE-UPCB02	S-232, Requiere cable BLUE-UPCB02 (se vende por separado)

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

[Hablar con un asesor](#)