

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de espesor para metales por ultrasonido, básico (.75 a 300mm)

Estándar de calibración integrado de acero 4.0 mm...

Categoría: Medidores de espesor por ultrasonido

SKU: BLUE-TT100

Modelo: TT100



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloTT100

MarcaBeijing TIME High Technology (China)

SKUBLUE-TT100

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Estándar de calibración integrado de acero 4.0 mm

RANGO	EXACTITUD	RANGO DE MEDICIÓN DE TUBOS D
0.75 - 300 mm (en acero)	± (1% H 0.1) mm (H: el espesor de la pieza de prueba)	espesor Min.3.0mm × Φ20 diámetro

1 Especificaciones técnicas

Rango de medición	0.75 - 300 mm (en acero)
Rango de medición de tubos de acero	espesor Min.3.0mm × Φ20 diámetro
Diámetro del transductor	Φ10 (estándar) Φ6 (opcional) Φ12 (opcional)
Resolución de la pantalla	0.1mm
Calibración	4,0 mm de acero integradas en placa base
Tolerancia	± (1% H 0.1) mm (H: el espesor de la pieza de prueba)
Unidades de medida	mm
Rango de velocidad de sonido	1,000 - 9,999 m / s
Pantalla	LCD de 4 dígitos.
Temperatura de superficie	-10°C a 60°C
Indicador de batería	Indicador de voltaje de batería baja

Fuente de alimentación	2 baterías "AA" de 1.5 Volts
Tiempo de trabajo con baterías	250 horas
Dimensiones	126 × 68 × 23mm
Peso	Aproximadamente 250 gr, incluyendo baterías

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).