

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Positector utg

Positector UTGM1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda cableada de eco múltiple PRBUTGM -C, contacto tipo 5 MHz, rango de 0.100" a 5.000" Positector UTGC1 -G...

Categoría: Medidores de espesor por ultrasonido

SKU: BLUE-UTG

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **Por confirmar**
Marca **DeFelsko (EE. UU.)**
SKU **BLUE-UTG**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Positector UTGM1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda cableada de eco múltiple PRBUTGM -C, contacto tipo 5 MHz, rango de 0.100" a 5.000" Positector UTGC1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda cableada de corrosión PRBUTGC -C, elemento dual de 5 MHz, rango de 0.040" a 5.000" PosiTector UTGM3 -G medidor de espesor ultrasónico avanzado con sonda cableada de eco múltiple PRBUTGM -C Tipo contacto de 5 MHz, rango: 0.100" a 5.000" PosiTector UTGP1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda cableada de precisión PRBUTGP -C Tipo Línea de retardo de elemento único de 15 MHz, rango: 0.008" a 0.475" PosiTector UTGP3 -G medidor de espesor ultrasónico avanzado con sonda cableada de precisión PRBUTGP -C Tipo Línea de retardo de elemen...

1 Especificaciones técnicas

UTGM1 -G	tor UTGM1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda cableada de eco múltiple PRBUTGM -C, contacto tipo 5 MHz, rango de 0.100" a 5.000"
UTGC1 -G	tor UTGC1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda cableada de corrosión PRBUTGC -C, elemento dual de 5 MHz, rango de 0.040" a 5.000"
avanzado	or UTGM3 -G medidor de espesor ultrasónico avanzado con sonda cableada de eco múltiple PRBUTGM -C Tipo contacto de 5 MHz, rango: 0.100" a 5.000"
UTGP1 -G	tor UTGP1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda cableada de precisión PRBUTGP -C Tipo Línea de retardo de elemento único de 15 MHz, rango: 0.008"...
UTGP3 -G	tor UTGP3 -G medidor de espesor ultrasónico avanzado con sonda cableada de precisión PRBUTGP -C Tipo Línea de retardo de elemento único de 15 MHz, rango: 0.008"...
estándar	or UTGCA1 -G medidor de espesor ultrasónico estándar con sonda integral de corrosión PRBUTGCA -C, elemento dual de 5 MHz, rango de 0.040" a 5.000"

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).