

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Positector Dew Point Meter, Avanzado, Temperatura del Aire y Superficie –40 a 80°C, Humedad 0 a 100%

Mide y registra las condiciones climáticas incluyendo: Humedad relativa, temperatura del aire, temperatura de la superficie, temperatura del punto de rocío, velocidad del...

Categoría: Medidores de punto de rocío

SKU: BLUE-DPM

Modelo: Por confirmar



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **Por confirmar**
Marca **DeFelsko (EE. UU.)**
SKU **BLUE-DPM**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Mide y registra las condiciones climáticas incluyendo: Humedad relativa, temperatura del aire, temperatura de la superficie, temperatura del punto de rocío, velocidad del viento y diferencia entre las temperaturas de superficie y punto de rocío. Ideal para la preparación de superficies según las normas ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 y US Navy NSI 009-32. Incluye sensor de temperatura / humedad incorporado del aire y sensor de temperatura de la superficie del termopar Sonda Integral con Sensor de Temperatura de Superficie Cableada (DPMS) Incluye sensor de temperatura / humedad incorporado del aire y conector tipo K Sensor de temperatura de superficie magnética con cable blindado y dispositivo de bloqueo para evitar la desconexi...

TIPO DE Sonda	SÓLO Sonda	CON CUERPO ESTÁNDAR
DPM / DPMS / DPMA / DPMD	DF-PRBDPM / DF-PRBDPMS / DF-PRBDPMA / DF-PRBDPMD	DF-DPM1 / DF-DPMS1 / DF-DPMA1 / DF-DPMD1

1 Especificaciones técnicas

Tipo de sonda	DPM / DPMS / DPMA / DPMD
Sólo sonda	DF-PRBDPM / DF-PRBDPMS / DF-PRBDPMA / DF-PRBDPMD
Con cuerpo estándar	DF-DPM1 / DF-DPMS1 / DF-DPMA1 / DF-DPMD1
Con cuerpo avanzado	DF-DPM3 / DF-DPMS3 / DF-DPMA3 / DF-DPMD3
Temperatura de la superficie	♦
Temperatura del aire	♦
Temperatura del bulbo húmedo *	♦
Humedad relativa	♦
Temperatura de derretimiento	♦
Temperatura de la superficieTemperatura de derretimiento	♦
Velocidad del viento	♦

Especificaciones Técnicas	Rango / Exactitud / Resolución
80°C a 190°C	±1.5°C
-40°C a 175°C	±1°F / 0.1°F
175°C a 375°C	±3°F
-40 a 175°F	±1°F / 0.1°F
Humedad	0 a 100% / ±3% / 0.1%

2 Normas y estándares aplicables

ISO 8502-4

ASTM D3276

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).