

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sonómetro Analizador de Sonido Programable con Datalogger

Sonómetro Programable con función de registrador de datos Este medidor de nivel de sonido está diseñado para el proyecto de ruido, control de calidad, prevención de la en...

Categoría: **Sonómetros**

SKU: **BLUE-DT8852**

Modelo: **DT8852**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo **DT8852**
Marca **Por confirmar con el proveedor**
SKU **BLUE-DT8852**

☒ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Sonómetro Programable con función de registrador de datos Este medidor de nivel de sonido está diseñado para el proyecto de ruido, control de calidad, prevención de la enfermedad y la cura y todo tipo de medición de sonidos ambientales. Se aplica a la medición de ruidos en las fábricas, escuelas, oficinas, el acceso del tráfico y del hogar, etc. Presiona NIVEL para seleccionar el nivel deseado, 'bajo' o 'sobre' no aparecen en la pantalla LCD. Seleccione "dBA" para general el nivel de ruido y de sonido 'dBC' para la medición de nivel de sonido de material acústico. Seleccione "FAST" para un sonido instantáneo y "SLOW" para un nivel de sonido promedio. Seleccione el botón "MAX / MIN" para medir el nivel de ruido máximo y mínimo.

RANGO 31.5HZ ~ 8 KHz	EXACTITUD +/- 1.4dB	MICRÓFONO 1/2 pulgada de condensador eléctrico
-------------------------	------------------------	---

1 Especificaciones técnicas

Precisión	+/- 1.4dB
Rango de Frecuencia	31.5HZ ~ 8 KHz
Micrófono	1/2 pulgada de condensador eléctrico
Salida de Datos	Por medio de conector USB
Norma aplicable	IEC61672-1 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
Rango dinámico	50dB
Ponderación Frecuencial	A y C
Ponderación de Tiempo	FAST (125ms), LOW (1s)
Resolución	0.1dB
Pantalla Digital	Pantalla LCD de 4 dígitos con una resolución de 0.1 dB
Actualización de la Pantalla	2 veces/seg.

Max Hold	Mantener la lectura máxima
Min	Mantener la lectura mínima
HOLD	Mantener las lecturas
Apagado Automático	Medidor se apaga automáticamente después de aprox. 15 minutos de inactividad.
Fuente de Alimentación	Una pila de 9V, 006P o NEDA1604 o IEC 6F22.

2 Normas y estándares aplicables

IEC 61672-1

ANSI S1.4

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).