

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Control de Acceso por reconocimiento de venas de la palma de la mano con pantalla de 5 Pulgadas

Dispositivo todo en uno para el control de acceso por medio de venas y huellas de la palma de su mano con pantalla de 5 pulgadas El dispositivo integrado de control de ac...

Categoría: **Control de acceso**

SKU: **BLUE-FR05P**

Modelo: **FR05P**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo**FR05P**

Marca**Por confirmar con el proveedor**

SKU**BLUE-FR05P**

☐ Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Dispositivo todo en uno para el control de acceso por medio de venas y huellas de la palma de su mano con pantalla de 5 pulgadas El dispositivo integrado de control de acceso con reconocimiento de palmas y venas de la mano es un terminal de asistencia y control de acceso. Reconocimiento sin contacto de palmas y venas de la mano, con alta precisión y un excelente rendimiento del algoritmo. La precisión de la detección binocular en vivo es del 99%. El algoritmo de palmas de la mano del 5% tiene una velocidad de lectura de 800 mili segundos y ofrece protección facial eficaz contra diversos tipos de ataques, como fotos, videos e imágenes de pantallas electrónicas.

TAMAÑO	ALGORITMO DE HUELLA DE PALMA	ALGORITMO FACIAL
Pantalla LCD IPS de 5,0 pulgadas; Resolución 720*1280	Velocidad de lectura 800 ms	Velocidad de reconocimiento facial/ausente ≥ 1 seg.

1 Especificaciones técnicas

Tamaño	Pantalla LCD IPS de 5,0 pulgadas; Resolución 720*1280
Función del producto	Admite autenticación mediante huella de palma/vena de palma de la mano /tarjeta magnética (IC, ID)/contraseña y reconocimiento facial opcional.
Algoritmo de huella de palma	Velocidad de lectura 800 ms
Algoritmo facial	Velocidad de reconocimiento facial/ausente ≥ 1 seg.
Distancia de reconocimiento	0.2m - 0.5m
Módulo de deslizamiento	Velocidad de lectura ≤ 0.5 segundos
Camara	Resolución de 200 W
Sistema Operativo	Android 11
CPU	RK3568, cuatro núcleos, frecuencia principal 2,0 GHz
RAM	2GB

ROM	16GB
Wiegand	Admite transmisión adaptativa Wiegand 26/34
Señal de apertura de puerta	COM/NO/NC
USB	Interfaz USB bi direccional
Puerto serial	RS485
Señal	WiFi 2.4G/Bluetooth 5.0/Ethernet/(4G opcional)
Salida de audio	3 2W
Diseño estructural	Panel de vidrio + aleación de aluminio
Dimensiones generales	150mm*150mm*15mm
Peso neto	0.45KG

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).