

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Probador de temperatura, salinidad, pH, TDS y EC 5 en 1

Medidor de pH/TDS/EC/Salinidad/Temperatura 5 en 1, Probador de calidad del agua multifuncional, resistente al agua y con forma de bolígrafo.

Categoría: Medidores de calidad del agua

SKU: BLUE-EZ9909

Modelo: EZ9909



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloEZ9909

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-EZ9909

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Medidor de pH/TDS/EC/Salinidad/Temperatura 5 en 1, Probador de calidad del agua multifuncional, resistente al agua y con forma de bolígrafo. El BLUE-EZ9909 es un nuevo instrumento multifuncional para la medición de la calidad del agua, capaz de medir pH, TDS, CE, salinidad y temperatura. Su amplio rango de medición permite medir tanto la salinidad del agua dulce como la sal marina. (6.86/4.00/9.18), admite 1 punto / 2 puntos / 3 puntos, identificación automática -Si el medidor no puede identificar la solución, el electrodo está roto

RANGO

Resolución de temperatura: 0.1 °C/ °F

COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA:

Factor TDS: 0.4 a 1.0

APAGADO AUTOMÁTICO: 5 MIN

Baterías: 3 pilas de 1.5 V (LR44)

1 Especificaciones técnicas

EC	Rango de medición: 0-10000 us/cm; 10,01-19,99 ms/cm; 20,1-400 ms/cm (Conversión automática del rango) Resolución: 1 us/cm; 0,1 ms/cm Precisión: ±2 % fondo de e...
TDS	Rango de medición: 0-1000 ppm; 1000-10000 ppm; 10,1 a 200,0 ppt (conversión automática del rango) Resolución: 1 ppm; 0,1 ppt Precisión: +2 % FS
Salinidad	Rango de medición: 0,01 % a 25,00 % Resolución: 0,01-5,00 (0,01 %) 5,10-25,00 % (0,1 %) Precisión: 0,01-5,00 % (±0,1 %) 5,10-25,00 % (±1 %)
PH	Rango de medición: 0,01-14,00 pH Resolución: 0,01 pH Precisión: ±0,05 pH
Calibración automática	CE: Calibración de tres puntos opcional..... (1413 uS/cm 12,88 mS/cm 111,8 mS/cm) PH: Reconoce la solución estándar automáticamente..... (6.86/4.00/9.18), a...
Compensación de temperatura: ATC 0-60 °C	Factor TDS: 0.4 a 1.0

Rango de temperatura: 0.1 - 60.0 °C 32.0 - 140 °F	Resolución de temperatura: 0.1 °C/°F
Apagado automático: 5 min	Baterías: 3 pilas de 1.5 V (LR44)
Retro iluminación: Retro iluminación opcional	Nivel de impermeabilidad: IP67

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).