

PROBADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ



BLUE-BT12

Es el único medidor de carga de la batería digitales de mano

PROBADOR DE CARGA LED	ESTADO DE LA BATERIA
LUZ LED VERDE	La capacidad de la Bateria está bien, Recarga completa.
LUZ LED AMARILLA	Capacidad de la Bateria de luz no es satisfactoria. La Bateria no está completamente cargada. Si la Bateria que se está probando no es un tipo de “libre mantenimiento” a continuación, cargue la Bateria para ver si se puede obtener una carga completa.
LUZ LED ROJA	La batería puede estar deteriorada y debe ser reemplazada.

Nota: La parte superior del probador se calentará debido a la corriente de carga. Deje que el probador de carga se enfríe durante al menos un minuto. No exceda de más de tres de cargas en un periodo de cinco minutos.

ESPECIFICACIONES DEL PROBADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ MARCA CEM			
Carga de prueba:	100 AMPS $\pm$ 5% @ 13.2 VDC	Pegado de Tiempo De Prueba Cerrado:	1 SEG
Funcionamiento de Carga de Tensión:	8.5 a 16.0 VDC	Caga Tiempo de Ciclo:	10 SEG ON/MIN. 60 SEG. OFF
Rango del voltímetro:	8.0 a 25.0 VDC	Precisión Volts DC:	$\pm$ 0.1 VDC
Rango CCA:	150 CCA a 1400 CCA	Pantalla:	LCD 3 dígitos
Tiempo de prueba de carga:	10 SEG.	Temperatura de operación:	0 a 55°C
Sin carga (LED rojo):	<9.1 VDC	Temperatura de Almacenamiento:	-20 a 70°C
Carga débil (LED amarillo):	9.1 a 10.4 VDC	Peso:	3.5 LBS
Carga buena (LED verde):	>10.4 VDC	Dimensiones:	11.25"(H)x4.25"(W)x2.5"(D)
Protección contra sobre tensión de corte:	17.0 VDC	Apertura:	1.25 INCHES
Cierre tiempo de retardo de prueba:	1 SEG		