



FICHA TECNICA
PROBADOR DE AISLAMIENTO
SKU: BLUE-DT5500



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

Probador de Aislamiento (1,000 MΩ)
[BLUE-DT5500]



Probador de Aislamiento | Megger

El probador de aislamiento, es un equipo muy compacto y fácil utilizar, esta prueba también se aplicaría a otros equipos similares que tiene un cable de línea.

CARACTERÍSTICAS:

Gran pantalla LCD con luz de fondo.

Protección contra sobrecarga en todos los campos.

Indicación de batería baja.

Auto prueba de cero y mantiene la función de ajuste automático.

Prueba de tensión AC



- Rango: 750V
- Exactitud: $\pm (1.2\% + 10 \text{ d})$
- Max Resolución: 1V
- Prueba de tensión DC
- Rango: 1000V
- Precisión: $0.8\% + 3 \text{ d}$
- Max Resolución: 1V
- Prueba de resistencia
- Rango: 2000W
- Exactitud: $\pm (1\% + 2 \text{ d})$
- Máx. Resolución: 1 W
- Prueba de resistencia de aislamiento
- Rango: 2000MW Accuracy: $\pm (3.5\% + 5 \text{ d})$
- Máx. Resolución: 1 MW
- Función de congelar los datos
- Función de bloqueo de lectura en lapantalla. Pulse la tecla RETENCIÓN momentáneamente para activar o para salir de la función de congelardatos en pantalla

	RANGO	RESOLUCIÓN MÁXIMA	EXACTITUD
VOLTAGEAC	750 V	1 V	$\pm (1.2\% + 10 \text{ d})$
Voltage DC	1000 V	1 V	$\pm (0.8\% + 3 \text{ d})$
Resistencia	200MW/250V	0.1MW	$\pm (3\% + 5 \text{ d}) \pm$
	200MW/500V 0-	0.1MW	$(3\% + 5 \text{ d}) \pm$
	1000MW/1000V 1000MW-	1MW	$(3\% + 5 \text{ d}) \pm$
	2000MW/1000V 200W	1MW	$(5\% + 5 \text{ d})$
Aislamiento	2000KW	0.1W	$\pm (1\% + 2 \text{ d})$
Resistencia	700g	1KW	$\pm (1\% + 2 \text{ d})$
Peso	200mm×92mm×50mm		
Medidas			



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764