



FICHA TECNICA
MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD Y
TEMPERATURA EN MADERA Y
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

SKU: BLUE-ET928



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- ET-928 es un instrumento de humedad profesional diseñado para uso en madera y materiales de construcción, utilizado para medir el nivel de humedad en madera aserrada (también cartón, papel) y materiales endurecidos (yeso, hormigón y mortero). Las características integradas para 8 grupos de materiales aumentan la precisión de las mediciones.
- Gran pantalla LCD con luz de fondo
- Medición seleccionable para madera u otro material de construcción
- Pines de electrodo reemplazables
- Medición simultánea de humedad y temperatura
- Barra analógica y valores de pantalla digital al mismo tiempo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo electrodo 8mm

Electrodos reemplazables

Rango humedad madera: 1 ~70%RH

material de construcción 0.1~2.4%

Rango de temperatura 0~50°C / 32~122°F

Exactitud madera 0..30%RH +-1%

30..60%RH +-2%

60..70%RH +-4%RH

otros materiales +-0.5%RH

temperatura 0~50°C/ 32~122°F +-1°C / 1,8°F

Autoapagado aproximadamente 30s

Temperatura de funcionamiento 0~50°C / 32~122°F

Humedad realtiva de funcionamientop 0~85%RH

Dimensiones 163x62x30mm

Peso 153g

- Longitud del electrodo: 0.315 pulgadas
- Electrodo: reemplazable
- Rango de humedad: madera: 1~70% materiales de construcción: 0.1~2.4%
- Rango de temperatura: 0 °C~50 °C/32 ~ 122 °F
- Precisión: madera: 0...30%; ±1% 30...60%; ±2% 60...70%; ±4%
- Otros materiales: ±0.5%
- Temperatura: 0 °C~50 °C/32~122°F; ±1°C/1.8°F
- Apagado automático: unos 30 segundos de inactividad
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 °C~50 °C / 32.0 °F~122.0 °F
- Humedad relativa ambiente: 0 ~ 85% RH



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764