



MEDIDOR DE BRILLO,
POSITECTOR GLS
BLUE-GLS

FICHA TÉCNICA

Descripción:

- Brillómetro portátil para todos los acabados superficiales

Medidor de brillo PosiTector GLS: 3 Modelos Estándar disponibles		
		
Medidor de brillo Positector GLS60-1	Medidor de brillo PosiTector GLS2060-1	Medidor de brillo Positector GLS206085-1

Capacidad de almacenamiento de lectura: 1,000 por sonda		
WiFi y Bluetooth: NO INCLUYE		
Aplicación:		
Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de brillo, ángulo preferido para semi-brillante	Adecuado para aplicaciones de brillo alto a semi-brillante: calcula la neblina (índice de neblina)	Adecuado para aplicaciones de brillo alto, semi-brillante y mate: calcula la neblina (índice de neblina)
Geometrías		
60º	20º y 60º	20º, 60º y 85º

Medidor de brillo PosiTector GLS: 3 Modelos Avanzados disponibles		
		
Medidor de brillo Positector GLS60-3	Medidor de brillo PosiTector GLS2060-3	Medidor de brillo Positector GLS206085-3
Capacidad de almacenamiento de lectura: 250,000 en hasta 1,000 lotes		
WiFi y Bluetooth: SI INCLUYE		
Aplicación:		
Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de brillo, ángulo preferido para semi-brillante	Adecuado para aplicaciones de brillo alto a semi-brillante: calcula la neblina (índice de neblina)	Adecuado para aplicaciones de brillo alto, semi-brillante y mate: calcula la neblina (índice de neblina)
Geometrías		
60º	20º y 60º	20º, 60º y 85º

Medidor de brillo PosiTector GLS: Sondas disponibles		
		
Sonda para Medidor de brillo Positector PRBGLS60	Sonda para Medidor de brillo Positector PRBGLS2060	Sonda para Medidor de brillo Positector PRBGLS206085
Capacidad de almacenamiento de lectura: 250,000 en hasta 1,000 lotes		
WiFi y Bluetooth: SI INCLUYE		
Aplicación:		
Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de brillo, ángulo preferido para semi-brillante	Adecuado para aplicaciones de brillo alto a semi-brillante: calcula la neblina (índice de neblina)	Adecuado para aplicaciones de brillo alto, semi-brillante y mate: calcula la neblina (índice de neblina)
Geometrías		
60º	20º y 60º	20º, 60º y 85º

Cuerpos de PosiTector		
Tabla de comparación de características	Estándar	Avanzado
NUEVO pantalla táctil a color más grande de 2,8" resistente a los impactos con teclado rediseñado para navegar rápidamente por el menú	✓	✓
NUEVO ayuda en el instrumento explica los elementos del menú con solo tocar un botón	✓	✓
NUEVO Resistente a la intemperie, al polvo y al agua: carcasa con clasificación IP65	✓	✓
NUEVO Diseño ergonómico con empuñadura de goma resistente	✓	✓
NUEVO pantalla giratoria automática con Flip Lock	✓	✓
NUEVO captura de pantalla: guarde 100 imágenes de pantalla para llevar un registro y revisarlas	✓	✓
NUEVO Hasta un 30 % más de duración de la batería	✓	
Capacidad de almacenamiento de lectura	1,000 por sonda	250,000 en hasta 1,000 lotes
NUEVO Teclado de pantalla táctil para cambiar rápidamente el nombre de los lotes, agregar notas y más		✓
Tecnología WiFi se sincroniza de forma inalámbrica con PosiSoft.net y descarga actualizaciones de software		✓
Tecnología Bluetooth 4.0 para la transferencia de datos a un dispositivo móvil que ejecute la aplicación PosiTector o una impresora portátil opcional. API BLE disponible para integración en software de terceros		✓
Integre con software de terceros, drones, ROV, PLC y dispositivos robóticos utilizando varios protocolos de comunicación estándar de la industria		✓
El modo diferencial calcula automáticamente la diferencia entre la lectura actual y un valor de referencia almacenado		✓
2 potentes modos de escaneo para cuantificar grandes superficies Normal: toma lecturas continuas Estadísticas: tome lecturas continuas y registre el promedio, estándar		✓
		✓
Gráficos en vivo de datos de medición		



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764