

Pirómetro infrarrojo rango de – 50 °C ~ 850 °C



BLUE-IR808

Descripción

- Resolución óptica D:S=30:1
- Tiempo de respuesta rápido: < 250ms
- Emisividad regulable: 0,1 ~ 1,0
- Funciones MÁX./MÍN.
- Indicación de sobre rango
- Retención de datos
- Apagado automático
- Distancia (D) al tamaño del punto (S), DS: 30: 1

Especificaciones:	
Rango de Temperatura IR:	-50 ~ 850°C
	-58 ~ 1562°F
Emisividad:	Ajustable 0.1 ~ 1.0
Resolución óptica:	30:01:00
Tiempo de respuesta:	≤500ms
Longitud de onda de respuesta:	8 ~ 14um
Precisión (IR):	-50°C ~ 0°C/-58F ~ 32F:±4°C/7.2°F
	>0°C/32°F:#2% o lectura #2°C/3.6°F (la que sea mayor)
Resolución:	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1°C (1 °F) > 1000
Condiciones de temperatura:	Operación: 0 ~ 50 °C/32 ~ 122 °F; Rendimiento: -20 ~ 70 °C/-4 ~ 158 °F
Condiciones de humedad:	Operación: <95% HR (sin condensación); Almacenamiento: <80% HR
Diodo láser:	Salida <1m W longitud de onda 630 ~ 670nm, clase II
Función de registro de datos:	si
Dimensión (L*W*H):	155*100×44mm
Peso:	172g