



FICHA TECNICA
PROBADOR DE BARRAS DE ACERO
HORMIGÓN
SKU: BLUE-LRG100



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

Descripción

Características

Diseño fácil de usar

La máquina principal tiene una apariencia de moda, un diseño ergonómico y se puede utilizar durante mucho tiempo. La máquina principal está equipada con una pantalla LCD táctil de color completo y una interfaz de usuario clara para facilitar la interacción. El diseño de la sonda es compacto y flexible, adecuado para posiciones de detección límite. El software de computadora profesional permite un análisis inteligente y genera automáticamente los informes de prueba.

Diseño de alta precisión Está equipado con una batería de litio recargable de gran capacidad, y la caja de la batería se puede enchufar para mantener una vida útil más larga. Se adopta una bobina de transmisión sólida de alta potencia, con una fuerte capacidad contra interferencia y una alta precisión de detección. El uso de innovadores sensores lineales de Hall de alta precisión permite mejorar la precisión de detección de la distancia entre barras de acero. La función de corrección de estribos actualizada admite la corrección simultánea de la distancia y el diámetro de los estribos y mejora la precisión de medición realizada del espesor de la capa protectora.

Nombre del producto		LR-G100 Detector de barras de acero
Tamaño de la pantalla		5"
Matriz de puntos de pantalla		854 x 480
Tamaño del host		200 x 125 x 50
Peso del motor principal		620 g
Bluetooth		○
Modo de escaneo modo de escaneo modo de escaneo		Rápido
Posicionamiento láser		○
Alcance máximo	Primer alcance	6~90
	Segundo ámbito	6~180
Desviación máxima permitida de la profundidad de la capa protectora de hormigón	±1 (mm)	6~80
	±2 (mm)	81~120
	±3 (mm)	121~140
	±4 (mm)	141~180



Nombre del producto	Escáner de barras de	Escáner de barras de	Detector de barras de	Detector de barras de
Tamaño de pantalla	3.5"	3.2"	5"	5"
Matriz de puntos de pantalla	640×480	320 x 240	854 x 480	854 x 480
Tamaño de la máquina	210×95×120	235 x 120 x 130	200 x 125 x 50	200 x 125 x 50
Peso de Máquina	650g	880g	620 g	620 g
bluetooth	●	●	○	○
Modo de escaneo	Rápido / de procedimiento /	Rápido/ Perfil / Cuadrícula / Fina /	Rápido	Rápido / Perfil / Cuadrícula
Posicionamiento láser	●	●	○	○
1er rango	1~120	1~105	6~90	6~90
2do rango	1~210	1~205	6~190	6~190
±1 (mm)	1~80	1~80	6~80	6~80
±2 (mm)	81~120	81~120	81~120	81~120
±3 (mm)	121~160	121~160	121~140	121~140
±4 (mm)	161~210	161~205	141~190	141~190



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764