

# MEDIDOR DE HUMEDAD EN MATERIALES



## BLUE-MS7000HA

Sirve para **examinar la humedad en edificios** y para la rápida **medición de humedad en madera**.

Mide la cantidad de humedad en el rango de 9 % hasta al 30 %.

Ajuste manual de compensación de temperatura desde 0° a 50 °C.

Sonda: 2 Pines Tipo Electrodo para medición de humedad.

Humedad de Operación: Menos de 80 % R.H.

- **Descripción**

- El **MEDIDOR DE HUMEDAD EN MATERIALES LUTRON MODELO MS-7000HA** es un instrumento de medición industrial capaz de examinar la humedad en edificios, especialmente en paredes de yeso y bloques o ladrillos.

El **MS-7000HA** también es apto para la medición de humedad en tarimas y partes de madera.

Su alta tecnología de desarrollo ofrece lecturas rápidas y precisas que son reflejadas en su pantalla LCD súper larga de unos 13 mm de tamaño, o 0.5".

Este equipo de medición industrial cuenta con una sonda de 2 pines tipo electrodos que te permitirán realizar las mediciones de humedad en diferentes tipos de materiales.

Gracias a su micro-procesador de circuito LSI; cuenta con la capacidad de almacenar lecturas de hasta 9 grupos distintos de datos.

De igual forma, el **Medidor de Humedad en Materiales LUTRON** cuenta con la función de calibración incorporada, que se activa a través de un botón ubicado en el panel frontal del aparato.

Para la fabricación de este **Detector de Humedad**, la compañía LUTRON incorporó materiales de alta calidad que actúan favorable en situaciones críticas como golpes o caídas; lo que le garantiza una máxima durabilidad y calidad del producto.

Su práctico y liviano peso, de unos 330 gramos, hace del **Medidor de Humedad LUTRON** un artefacto de medición ideal para ser movilizado de un lugar a otro y desarrollar cualquier tipo de actividad de campo.

Lo que le permite actuar fácilmente en espacios reducidos o estrechos sin ver limitado o comprometiendo su accionar.

## MEDIDOR DE HUMEDAD

Modelo: MS-7000HA

Rango: 9 % a 30 % de contenido de humedad.

9 grupos de especies materiales en memoria.

Máx., Mín., Retención de datos, Auto calibración.

Tamaño: 180 x 72 x 32 mm.

## Especificaciones Técnicas

- **Aplicaciones:** Para examinar la humedad en acabados y materiales en edificios y para la rápida medición de humedad en madera.
- **Pantalla:** 13 mm (0.5") LCD Súper Largo.
- **Mediciones:** Mide la cantidad de humedad en rangos desde un 9 % hasta 30 %.
- **Descripción general:** Utiliza los dos pines tipo electrodo para medir la conductividad de los especímenes, y luego un convertidor para el % de «Contenido de Humedad».
- **Memoria:** Capacidad de almacenar lecturas en 9 grupos distintos.
- **Circuito:** Circuito micro-procesador LSI.
- **Sonda:** 2 Pines Tipo Electrodos para medición de humedad.
- **Compensación de la Temperatura:** Compensación de temperatura manual del medidor en rangos de 0 a 50 °C.

- **Calibración:** Función de calibración incorporada, por medio de un botón en el panel frontal.
- **Retención de Datos:** presionando un botón en el panel frontal.
- **Grabado en Memorias:** Graba las mediciones máxima y mínima.
- **Humedad de Operación:** Menos de 80 % R.H.
- **Fuente de Poder:** 006P, MN1604 (PP3) Baterías DC 9 V o equivalente alcalinas, o de alta duración.
- **Dimensiones:** 180 mm (Largo) x 72 mm (Alto) x 32 mm (Espesor), (7.1" L x 2.8" W x 1.3" pulg.).
- **Peso:** 330 g / 0.73 Lbs.

### Aplicaciones Típicas

En paredes de yeso.

Para bloques o ladrillos.

En tarimas o en partes de maderas.