

PHMETRO DE BANCO



BLUE-PH202

CARACTERÍSTICAS:

- Uso general de medición de pH.
- Facilidad de operación, tamaño compacto.
- Resistencia al agua en el panel frontal.
- Aplicación: Educación, Escuelas, Laboratorio, Industrial y Control de Calidad
- Pantalla: LCD, dígitos de 18 mm.
- Rango y resolución: 0 a 14 pH x 0,01 pH
- Impedancia de entrada de alta
- No se requiere ajuste de temperatura rango de pH.
- Compensación.

FUNCIONES:

- Rango de medición: de 0 a 14pH
- Resolución: 0.01pH
- Exactitud:
±0.1 de pH (pH 4 a pH 10)

± 0.07 pH (pH 5 a pH 9)

± 0.2 de pH (pH 1 a pH 3.9, pH 10.1 a pH 13)

- Solo instrumento principal:
23 $\pm$ 5°C, después de la calibración
- Impedancia de entrada: 10 ohms
- Temperatura de compensación: No es necesario hacer el ajuste
- Pantalla: LCD con dígitos de 18mm (0.7")
- Tiempo de muestreo: Aprox. 0.4 segundos.
- Temperatura de Operación: de 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Humedad de Operación: menos de 80% RH.
- Perilla de calibración: PH externo 4/pH 10 pendiente de ajuste) y pH 7 (ajuste Cal.)
- Fuente de alimentación: Batería de 9V, 006P DC
- Consumo de energía: Aprox. 2.0mA.
- Dimensiones: 147 x 117 x 52mm
5.8 x 4.6 x 2.0 Pulgadas
- Peso: 250g / 0.55 lb.
- Electrodo de pH Cualquier electrodo de pH con conector
- Accesorios Standard: Manual de instrucciones
- Accesorios opcionales: BLUE-PE11 Sonda para medir el pH
- Rango de Sonda PE11 de 0 a 14