



MEDIDOR DE PUREZA DEL AGUA

[BLUE-PWA301]



Descripción

Se utiliza para medir el valor de conductividad (de 0 a 1999 $\mu\text{S} / \text{cm}$) que pueden ayudar a evaluar si el agua es pura o no. El valor de conductividad será menor cuando un bajo nivel de impurezas existentes en el agua (agua destilada tiene un valor de conductividad baja de aproximadamente menos de 10 $\mu\text{S} / \text{cm}$).

- $\mu\text{S} / \text{cm}$ = microsimens por centímetro
- Todo en uno (medidor de conductividad con electrodo integrado)
- Circuito de microcomputadoras, función inteligente de alta precisión
- Pruebas de calidad del agua para beber, para uso industrial y la eficacia de filtro de agua
- IP-67 resistente al agua, la vivienda de servicio pesado
- Botones de calibración externos
- Alta fiabilidad de carbono electrodo de varilla
- Construido con el sensor de temperatura con el ATC (Compensación Automática de Temperatura)
- Tamaño compacto, fácil manejo y peso ligero
- Retención de Datos
- Apagado automático (después de 10 minutos de inactividad)
- Registro de Máximo y Mínimo
- Ideal para el acondicionamiento de agua, acuarios, procesamiento de alimentos, la fotografía, escuelas, laboratorios, industriales y de control de calidad
- Compruebe el estado de los filtros de agua

Especificaciones técnicas

- Rango de medición: de 0 a 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Resolución: 1 $\mu\text{S} / \text{cm}$
- Precisión: $\pm 3\% \text{ FS} + 1\text{d}$
- Tiempo de muestreo: aproximadamente 0,8 segundos

- Pantalla: LCD, el tamaño de 20x28mm
- Alimentación: (4) baterías AAA 1.5Vdc
- Sonda: varilla de electrodo de carbono para una larga vida
- Temperatura: 32 ° a 140 ° (0 ° a 50 °)
- Humedad: menos del 80% de humedad relativa
- Fuente de alimentación: (4) baterías AAA de 1,5 V
- Consumo de energía: aprox. 5,7 mA
- Dimensiones: 7.5" × 1.6" × 1.6" (190×40×40mm)
- Peso: 0.38 lb (171 gr)