

PosiTector RTR H1 Lector de cinta réplica estándar RTRH1-G



- Medidor de perfil de superficie para acero granallado y revestimientos texturizados
- Los micrómetros de resorte digitales miden y registran los parámetros del perfil de la superficie utilizando la cinta de réplica Testex Press-O-Film
- Listo para medir: no se requiere ajuste de calibración para la mayoría de las aplicaciones

Descripción

DeFelsko RTRH1-G PosiTector RTR H1 Lector de cinta réplica estándar / Medidor de perfil de superficie

Los micrómetros de resorte digitales miden y registran los parámetros del perfil de la superficie utilizando la cinta de réplica Testex Press-O-Film™, lo que produce una medición más precisa de la altura de pico a valle.

- Listo para medir: no se requiere ajuste de calibración para la mayoría de las aplicaciones
- NUEVA pantalla táctil a color más grande de 2,8" resistente a los impactos con teclado rediseñado para navegar rápidamente por el menú
- NUEVO Gabinete resistente a la intemperie, al polvo y al agua con clasificación IP65

- Plataforma intercambiable PosiTector: conecte cualquier sonda PosiTector a un solo cuerpo de calibre
- Conectividad USB, WiFi y Bluetooth al software PosiSoft PC, Mac y Smartphone
- Certificado de calibración que muestra la trazabilidad a PTB incluido (formato largo)

Cumple con ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE RP287, SSPC-PA 17, SSPC-SP5, SP6, SP10, SP11-87T y otros


Características del modelo estándar

Incluye TODAS las características que se muestran arriba más:

- NUEVO Almacenamiento de 1000 lecturas por sonda: las lecturas almacenadas se pueden ver o descargar

Especificaciones	
Rango de medición de altura máxima (HL)	20 to 115 μm (0.8 to 4.5 mils)
Precisión de altura máxima (HL)	$\pm 5 \mu\text{m}$ (± 0.2 mils)
Resolución de altura máxima (HL)	1 μm (0.1 mil)
Diámetro del yunque	$\varnothing 6.35 \text{ mm}$ ($\varnothing 0.25$ Pulgadas)
Presión del yunque	110 gramo-fuerza (1,1 Newton)
Tamaño	152 x 61 x 28 mm (6" x 2.4" x 1.1")
Peso	140 g (4.9 onzas) sin pilas

Especificaciones de la sonda



Rango de medición de altura máxima (HL)

20 – 115 μm
0.8 – 4.5 mils

Precisión de altura máxima (HL)

$\pm 5 \mu\text{m}$ (± 0.2 mils)

Resolución de altura máxima (HL)

1 μm (0.2 mils)

Diámetro del yunque

$\varnothing 6.3 \text{ mm}$ ($\varnothing 0.25$ pulgadas)

Presión del yunque

110 gramo-fuerza (1.1 Newton)

Lista de Paquete:

El medidor de perfil de superficie estándar DeFelsko PosiTector RTR H1 incluye todo lo necesario para las pruebas:

- Cuerpo de calibre estándar PosiTector BDYSTD
- PosiTector RTR H Sonda PRBRTRH
- Herramienta de pulido de acero inoxidable y 5 tarjetas de limpieza
- Masilla de limpieza de superficies y calzas de control
- Protector de lentes con clip para cinturón
- Correa para la muñeca y funda protectora de goma con clip para el cinturón
- 3 pilas alcalinas AAA
- Software PosiSoft y cable USB
- Certificado de calibración de formato largo trazable a PTB
- Estuche de transporte de nailon, correa para el hombro e instrucciones