



FICHA TECNICA DUROMETRO CON SENSOR DE IMPACTO INTEGRADO

SKU: BLUE-TH5100



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

DUROMETRO CON SENSOR DE IMPACTO INTEGRADO

BLUE-TH5100

- Interfaz de comunicación USB
- Dirección de impacto que identifica automáticamente
- Memoria de 1000 datos promedio en 4 archivos
- Luz de fondo para un uso cómodo en la oscuridad
- Calibración por medio del software
- Software disponible

- [Descripción](#)

DURÓMETRO CON SENSOR DE IMPACTO INTEGRADO BLUE-TH5100

Aplicación principal del DUROMETRO CON SENSOR DE IMPACTO INTEGRADO

- Lamaquinaria instalada y las piezas ensambladas permanentemente
- Cavidad de moldes
- Pieza de trabajo pesada y grande
- Análisis de fallas de recipientes a presión, tubos de vapor y otros equipos
- Espacio estrecho workpiece
- Axle tree y otros repuestos
- Identificación del material del almacén mental
- Inspección rápida de piezas grandes
- Otros

Acero y acero fundido

Herramienta de acero de trabajo
frío

Acero inoxidable

Hierro fundido gris

Fundición nodular

Aleaciones de aluminio fundido

Aleaciones de cobre-zinc

Aleaciones de cobre y aluminio

Cobre forjado

HRC: 20.0 – 68.4
HRB: 38.4 – 99.8
HB: 81 – 654
HV: 81 – 955
HS: 32.5 – 99.5
HRC: 20.4 – 67.1
HV: 80 – 898
HRB: 46.5 – 101.7
HB: 85 – 655
HV: 85 – 802
HB: 93 – 334
HB: 131 – 387
HB: 19 – 164
HRB: 23.8 – 84.6
HB: 40 – 173
HRB: 13.5 – 95.3
HB: 60 – 290
HB: 45 – 315

Incluye:

- 1° TIME 5100
- 2° Batería AAA 1.5V.
- 3° Pequeño anillo de apoyo
- 4° Cepillo de limpieza
- 5° Bloque de prueba de dureza
- 6° Cable de comunicación USB
- 7° Software





Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764