

MEDIDOR DE ESPESOR PARA METALES POR ULTRASONIDO



BLUE-TT700

- Especialmente adecuado para medir piezas delgadas
- Rango de medidas: de 0.15 a 20mm.
- Resolución en pantalla: 0.001mm y 0.01mm seleccionables.
- Rango de velocidad del sonido: de 1000m/s a 9999m/s.
- Temperatura de operación: de 0 a 40°C.

FUNCIONES:

Especialmente adecuado para medir piezas delgadas

Modo de Pruebas I-E y modo de pruebas E-E

Prueba de velocidad del sonido y calibración de un punto

Alarma de sonido y modo diferencial disponibles

Unidades seleccionables en mm/Pulgadas

Registro de datos, ver y borrar

Los resultados se pueden imprimir y transferir a la PC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Rango de medidas: de 0.15 a 20mm.
- Resolución en pantalla: 0.001mm y 0.01mm seleccionables.
- Rango de velocidad del sonido: de 1000m/s a 9999m/s
- Temperatura de operación: de 0 a 40°C
- Peso: 220gms
- Baterías: 2 piezas AA de 1.5V
- Dimensiones (mm): 152 x 74 x 35mm

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 Equipo
- 1 Sonda 15PΦ6
- 1 Destornillador
- 1 Vaina de protección para la unidad principal
- 1 conexión de vaina de protección.
- 1 Cubierta de protección.
- 2 baterías AA de 1.5V.
- 1 Bote de Gel.
- 1 Manual en Ingles de Instrucciones de TIME.
- 1 Tarjeta de Garantía de TIME.
- 1 Certificado de TIME.

ACCESORIOS OPCIONALES:

1. Cable de comunicación
2. Bloque de pruebas estándar
3. Sonda 20Mhz
4. Impresora TA230 (disponible para entrega inmediata)