MEDIDOR DE VIBRACIONES BASICO LUTRON



BLUE-VB8201H

- **Mediciones:** Aceleración, velocidad, valores de RMS, valor de punta, retención de datos, valores de mínimo y máximo
- **Rango:** Velocidad: 200 mm/s: 0.5 a 199.9 mm/ – Aceleración: 200 m/s²: 0.5 a 199.9 m/s²
- **Exactitud:** ± (5% + 2d) lectura, 160Hz, 80Hz, @23 ± 5°C
- **Rango de Frecuencia:** 10Hz ~ 1KHz
- **Temperatura de operación:** 0° a 50° (32°F a 122°F)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Pantalla:** Pantalla de 61mm x 34mm, LCD extra grande, Tamaño de letra de 15mm
- **Mediciones:** Aceleración, velocidad, valores de RMS, valor de punta, retención de datos, valores de mínimo y máximo

- **Rango:** Velocidad: 200 mm/s: 0.5 a 199.9 mm/ – Aceleración: 200 m/s²: 0.5 a 199.9 m/s²
- **Punto de Calibración:** Velocidad: 50mm/s (160Hz) – Aceleración: 50 m/s² (160Hz)
- **Exactitud:** ± (5% + 2d) lectura, 160Hz, 80Hz, @23 ± 5°C
- **Rango de Frecuencia:** 10Hz ~ 1KHz
- **Circuito:** Circuito de micro computadora exclusivo
- **Retención de Datos:** Congelamiento de la lectura deseada
- **Retención de punta:** Para retener el valor de la punta
- **Memoria:** Valor máximo y mínimo
- **Apagado:** Auto apagado cuando no está en uso, ayuda a la preservación de la vida de la carga de la batería o apagado manual por medio de botón
- **Tiempo de muestra:** Aproximadamente 1 segundo
- **Temperatura de operación:** 0° a 50° (32°F a 122°F)
- **Humedad de operación:** Menos de 80% RH
- **Fuente de Poder:** Batería DC9V alkalina o del tipo Alta Duración, 006P, MN1604 (PP3) ó equivalente
- **Consumo de energía:** Aproximadamente DC 6 mA
- **Peso:** Medidor: 274 g/0.60 LB – Sonda: 38 g/0.08 LB
- **Dimensión:** Medidor: 185 x 78 x 38 mm (7.3 x 3.1 x 1.5 pulgadas
- **Sonda con sensor de vibración:** Redonda 16 mm. Dia. x 29 mm.

INCLUYE:

- Manual de instrucciones.
- Sensor de vibración VB-81A).
- Cable.
- Base magnética.
- Estuche Portador.