

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DEL AGUA



BLUE-YK43CD

El **medidor de agua pura** (Medidor de la Calidad del Agua) fue diseñado para **comprobar la pureza del agua** por medio de la conductividad del agua

- Rango de medición: de 0 a 1999 μ S/cm
- Resolución: 1 uS / cm
- Precisión: $\pm$ 3% FS + 1d
- Tiempo de muestreo: aproximadamente 0,8 segundos

CARACTERÍSTICAS:

- El electrodo separado permite una fácil operación
- En el **Medidor de conductividad** mide en multi rangos: 1.999 mS y 19.99 mS
- El rango de medición de temperatura es de 0 a 60°C
- Presenta un circuito incorporado descompensación de temperatura automático ajustable entre 0 y 5.0 % por °C
- Circuito microprocesador con función inteligente.
- Graba las mediciones Máximas y Mínimas con función de llamado posterior
- Función de Retención de Datos.

- La función de Auto apagado resguarda la vida de la Batería.
- Carcasa resistente compacta de alta duración diseñada para ser llevada fácilmente.
- Interface serial RS32 para entrada en PC.
- Función de cambio de unidad de temperatura C° y F°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Circuito: Microprocesador LSI.
- Pantalla: 51mm x 32mm, LCD, función dual, tamaño de los dígitos de 15 mm (0.6").
- Efectividad: +/- (3% F. S. + 1d) en escala total.
- Rangos y Mediciones: Dos Rangos: 1.999 mS y 19.99 mS
- Memoria: Guarda las lecturas máxima y mínima.
- Retención de Datos: Con solo presionar un botón en el panel frontal.
- Aviso de Sobrecarga: aparecerá un símbolo en la pantalla «—».
- Temperatura de Operación: de 0 a 50°C.
- Humedad de Operación: Máximo 89% R. H.
- Fuente de Poder: 006P, MN1604 (PP3) Baterías DC 9 V o equivalente alcalinas, o de alta duración.
- Dimensiones del Equipo: 200mm (L) x 60mm (W) x 30mm (H).
- Peso 270g / 0.60 lbs.