

ESPESOR DE RECUBRIMIENTO HASTA 2000 MICRAS



BLUE-DT157

- Rango de Medición: 0~2000µm 0~78.7mils
- Recubrimientos no magnéticos (por ejemplo, pintura, zinc) sobre el acero.
- Revestimientos aislantes (por ejemplo, pintura) sobre metales no ferrosos
- Recubrimientos NO Ferrosos sobre sustratos aislantes.
- Memoria para 2,500 lecturas (50 lecturas por GRUPO).
- Diámetro de área mínima. 7mm
- Funciones con Tecnología Dual
- Selección Automática de Inducción Magnética o Técnicas de medición Eddy.
- Los datos de medición son fácilmente transferido a PC para editar y almacenar.

CARACTERÍSTICAS:

- Recubrimientos no magnéticos (por ejemplo, pintura, zinc) sobre el acero.

- Revestimientos aislantes (por ejemplo, pintura) sobre metales **NO** ferrosos
- Recubrimientos **NO** Ferrosos sobre sustratos aislantes
- **Dos modos de medición:** Continuo y Simple
- **Dos modos de trabajo:** Modo directo y en grupo
- **Pantalla Estadística:** AVG, MAX, MIN, NO, S.DEV
- Calibración de un punto, dos puntos de calibración y calibración básica fácilmente
- Memoria para 2,500 lecturas (50 lecturas por GRUPO)
- Elimina lecturas individuales y lecturas de grupos fácilmente
- Alarma alta y baja para todos los modos de trabajo
- 4 niveles de indicación de batería
- Indicación de error
- Interface Bluetooth
- Fácil adaptarse a las condiciones de iluminación con 8 niveles de luz de fondo