



FICHA TECNICA

TORQUIMETRO DIGITAL PARA
TAPAS SERIE HN CON IMPRESORA

SKU: BLUE-HN20BP



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

TORQUIMETRO DIGITAL PARA TAPAS SERIE HN CON IMPRESORA



BLUE-HN20BP

DESCRIPCIÓN:

Torquímetros especial para medir la fuerza aplicada en tapas. Y es utilizado en la industria eléctrica, la pequeña industria, la fabricación de maquinaria, la investigación científica, etc.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Impresora Integrada

Alta Precisión, Alta Estabilidad.

Los valores de comparación de límite superior e inferior se pueden configurar libremente, y el sonido automático y la alarma de luz y la salida de señal de nivel.

Pantalla de dirección de prueba (en sentido contrario a las manecillas del reloj +, agujas del reloj -).

Pantalla LCD, pantalla retro iluminada verde.

Almacene 99 conjuntos de datos de prueba y calcule automáticamente los valores promedio, máximo y mínimo de los datos almacenados.

(N·M, kgf·cm, lb·f·in) intercambio automáticamente.

Se puede establecer la aceleración por gravedad.

Función de retención de pico, liberación automática de pico (se puede configurar de 0 a 99 segundos).

Apagado automático al dejar de usar (ajuste de tiempo libre 0-99 minutos).

Salida de puerto serial (velocidad de transmisión 9600), puede imprimir los datos de prueba de la máxima, mínima, media.

Puerto Serial para conectar con la computadora para leer, imprimir, eliminar, analizar y otras operaciones.

PUERTO DE COMUNICACION

RS-232 c salida de puerto, utilizada para conectar una impresora micro-serial, conectar PC o PLC enviar valores pico pista.

El usuario puede usar este nivel de salida en serie (nivel alto o bajo). Organice en parejas nuestros bancos de pruebas motorizados eléctricos, puede llevar a cabo una variedad de experimentos e impulsar

ESPECIFICACIONES	
MODELO	HN-20B
Carga Máxima	20 N·m
	204.0 kgf·cm
	177.0 lbf·in
Cargar Valor de graduación	0.01 N·m
	0.1 kgf·cm
	0.1 lbf·in
Exactitud	0.50%
Traductores de Celda de Carga	Dentro
Fuentes de Alimentación	220V 50 / 60Hz
Tamaño del Accesorio	Max 185 mm
ADC Velocidad de transferencia	100Hz
Unidades	N.m kgf·cm lbf·in
Temperatura de Funcionamiento	-20 °C – 70 °C
Humedad Relativa	15% – 80%
Entorno Laboral	Sin vibración y Corrosión



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764