



FICHA TECNICA
TERMOHIGROMETRO AMBIENTAL
CON PUNTO DE ROCIO

SKU: BLUE-HT350



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

Medidor de temperatura y humedad con punto de rocío, temperatura del bulbo web.



HT-350

Características

1. Tiempo de respuesta rápido
2. Alta precisión y rendimiento
3. Diseño basado en microprocesador
4. Punto de rocío y temperatura del bulbo web
5. Función de retención de datos máx. / mín.
6. Temperatura y humedad de doble pantalla
7. Retroiluminación y apagado automático

Parámetro

- *Rango de humedad: 0~100%RH
- *Rango de temperatura: -30~100C (-22~199F)
- *Rango de temperatura del punto de rocío: -30~100C (-22~199F)

- *Temperatura de bulbo húmedo: 0~80C (32~176F)
- *Precisión de la humedad: +_2%RH (a 25C, 20~80%RH); +_2,5% RH (en otro rango)
- *Temperatura del aire: +_0.5C/+_0.9F(a 25C)
- *Precisión: +_0.8C/+_1.5F (en todos los rangos)
- *Resolución: 0,01% HR, 0,01C/0,01F
- *Tiempo de respuesta: %RH: 10S (90%a +25 °c con aire en calma)
- *Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C); <80% HR
- *Temperatura de almacenamiento: 14 °F a 140 °F (-10 °c a 60 °c); <80% RH

Especificación	
Medidor de temperatura y humedad	HT-350
Rango de humedad	0~100%RH
Rango de temperatura	-30~100°C(-22°F~199°F)
Temperatura del punto de rocío	(-30~100°C(-22~199°F)
Temperatura de bulbo húmedo	(0~80°C/32-176°F)
Precisión de la humedad	±2%RH(a 25°C,20%~80RH)
	±2,5% HR (en otros rangos)
Precisión de la temperatura del aire	±0,5 °C / ±0,9 °F (a 25 °C)
	±0,8 °C / ±1,5 °F (en todos los rangos)
Resolución	0,01% HR, 0,01 °C/0,01 °F
Tiempo de respuesta	%RH:10s(90%a +25 °C con aire en reposo)
Batería	tipo batería de 9V NEDA 164,IEC 6F22
Temperatura de funcionamiento	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C); <80% HR



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764