

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Manómetro de Acero Inoxidable con glicerina de 4" de Ø, 100mm de 0 a 3,500 psi, 0 a 250 kgf/cm2

Categoría: Manómetros

SKU: BLUE-YTN100D

Modelo: YTN100D



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo YTN100D

Marca Por confirmar con el proveedor

SKU BLUE-YTN100D

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

RANGO	EXACTITUD	TIPO DE MANÓMETRO
0 - 3500 psi y de 0 a 250 kgf/cm2	2.5/1.6%	Manómetro de acero inoxidable de latón.

1 Especificaciones técnicas

Tipo de manómetro	Manómetro de acero inoxidable de latón.
Rango de medición	0 - 3500 psi y de 0 a 250 kgf/cm2
Líquido interno	Glicerina
Precisión	2.5/1.6%
Tipo de conexión	Espalda baja con brida de 3 agujeros
Certificados	CE/ISO/KS
Funda	Acero inoxidable 304
Diámetro	4 " (100mm)
Rosca	de 1/4" NPT
Caratula	Vidrio/vidrio PC
Tubo bourdon	Bronce fosforado

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).