

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Manómetro de Acero Inoxidable con glicerina de 2.5"; de 0 a 100 psi, de 0 a 7 Kgf/cm2

Inferior de 1/4" NPT, tipo escala no isométrica...

Categoría: Manómetros

SKU: BLUE-YTN60A

Modelo: YTN60A



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloYTN60A

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-YTN60A

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Inferior de 1/4" NPT, tipo escala no isométrica

RANGO	EXACTITUD	TIPO DE MANÓMETRO
0-100 psi y de 0 a 7 kgf/cm2	2.5/1.6%	Manómetro de acero inoxidable de latón.

1 Especificaciones técnicas

Tipo de manómetro	Manómetro de acero inoxidable de latón.
Rango de medición	0-100 psi y de 0 a 7 kgf/cm2
Líquido interno	Glicerina
Precisión	2.5/1.6%
Tipo de conexión	inferior
Certificados	CE/KS/ISO9001
Funda	Acero inoxidable 304
Diámetro	2.5 "(63mm)
Rosca	Inferior de 1/4" NPT, tipo escala no isométrica
Caratula	Vidrio templado
Tubo bourdon	Bronce fosforado

2 Normas y estándares aplicables

ISO 9001

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).