FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Escáner de radiación de rayos α, β, γ y X

El escáner de radiación 9501 es un instrumento de precisión comprobada que mide con fiabilidad no solo rayos γ, sino también rayos α, β y X.

Categoría: **Medidores de radiación** | SKU: **BLUE-DT9501** | Modelo: **DT9501**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**DT9501**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-DT9501**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El escáner de radiación 9501 es un instrumento de precisión comprobada que mide con fiabilidad no solo rayos γ, sino también rayos α, β y X. Ofrece múltiples funciones como acumulación de dosis, registro máximo, almacenamiento manual, transferencia de datos a PC en tiempo real y análisis de datos. Su bajo consumo de energía garantiza que los datos de las pruebas no se pierdan durante años. Impulso de 108pes o 1000 cpm/mR/h Ambiente radial de cobalto-60 con potencia de 1pSv/h Pantalla LCD dual, numérica con todos los datos de inspección, con gráfico de barras Puede configurar el valor de alerta libremente, configuración predeterminada: 5 µSv/h Puede almacenar 2000 datos de forma automática o manual.

RANGO	EXACTITUD	TIPO DE RAYO
La radiación tiene una tasa de: 0,01 µSv/h-1000 µSv/h	**Típica 15%**	**α, β,γ... y Rayos χ**

1 Especificaciones técnicas

Tipo de rayo	α, β,γ... y Rayos χ
Rango	La radiación tiene una tasa de: 0,01 µSv/h-1000 µSv/h
Sensibilidad	Impulso de 108pes o 1000 cpm/mR/h Ambiente radial de cobalto-60 con potencia de 1pSv/h
Interruptor de selección de rayos	A, B, Y... y selección de rayos χ
Sensor	Detector lleno de halógeno
Puerto de salida	Bluetooth
Pantalla	Pantalla LCD dual, numérica con todos los datos de inspección, con gráfico de barras
Alerta	Puede configurar el valor de alerta libremente, configuración predeterminada: 5 µSv/h
Exactitud	Típica 15%
Almacenamiento	Puede almacenar 2000 datos de forma automática o manual.

Temperatura de funcionamiento del detector	0°C a 50°C
Tamaño	200mm x 70mm x 45mm
Peso	206g

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).