FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Leica DISTO X6 Paquete P2P

La combinación del DISTO X6 y del adaptador Leica DST 360-X hace posible la tecnología P2P con la que pueden medirse distancias entre dos puntos o áreas complejas cualqui...

Categoría: **Distanciómetros** | SKU: **BLUE-X6P2P** | Modelo: **X6P2P**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**X6P2P**
Marca	**Leica Geosystems (Suiza)**
SKU	**BLUE-X6P2P**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

La combinación del DISTO X6 y del adaptador Leica DST 360-X hace posible la tecnología P2P con la que pueden medirse distancias entre dos puntos o áreas complejas cualquiera desde una ubicación segura, incluso en áreas inaccesibles. Después, los resultados pueden descargarse como archivos DXF perfectamente organizados y procesarse en cualquier software CAD. También es posible visualizar los datos en la aplicación DISTO Plan, lo que permite consultar directamente en la obra qué puntos faltan aún. Esto ayuda al proceso de digitalización, acorta los flujos de trabajo, ahorra dinero y evita errores.

RANGO	EXACTITUD	PRECISIÓN EN CONDICIONES DES
360°	**1.0 mm/1/16″ *****	**2.0 mm / 1/8" *****

1 Especificaciones técnicas

Precisión en condiciones favorables *	1.0 mm/1/16″ ***
Precisión en condiciones desfavorables **	2.0 mm / 1/8" ***
Alcance en condiciones favorables *	0.05 – 250 m / 0.16 – 820 ft ***
Alcance en condiciones desfavorables **	0.05 – 150 m / 0.16 – 500 pies ***
Unidad mínima visualizada	0.1 mm / 1/32"
X-Range Power Technology	Sí
Láser	Clase 2, 635 nm, <1 mW
Puntero digital con zoom de 4 aumentos	Sí
Rango de medición de la inclinación ****	360°
Tolerancia de medición de la inclinación	± 0.2°
Alcance de medición con Leica DST 360-X en horizontal	360°

Alcance de medición con Leica DST 360-X en vertical	-64° a > 90°
Función de tolerancia P2P a distancias	± 5 mm / 5 m ± 10 mm / 10 m
ø punto láser | a distancias	6 / 30 / 60 mm | 10 / 50 / 100 m
Apagado automático del láser después de	90 s
Apagado automático después de	180 s
Memoria	Memoria para 300 informes y 1.000 puntos 3D capturados
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v5.0
Alcance del Bluetooth® Smart	hasta 10 m
Autonomía de la batería (iones de litio de 2000 mAh)	hasta 4000 mediciones hasta 8 horas de autonomía

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).

ventas@bluemetric.mx · +52 (81) 8315-5764 · www.bluemetric.mx