FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Luxómetro digital hasta 400,000 luxes

El luxómetro modelo BLUE-LX1108 es un equipo que cumple con los requisitos de la norma NOM 025STPS-2008.

Categoría: **Luxómetros** | SKU: **BLUE-LX1108** | Modelo: **LX1108**



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**LX1108**
Marca	**Por confirmar con el proveedor**
SKU	**BLUE-LX1108**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El luxómetro modelo BLUE-LX1108 es un equipo que cumple con los requisitos de la norma NOM 025STPS-2008. Su sensor utiliza el exclusivo foto diodo y filtro para corrección de color, el espectro cumple con el CIE fotópico. Pantalla LCD grande con indicador de barra gráfica. Selección de tipo de luz (Tungsteno, Fluorescente, Sodio y Mercurio). Sensor con función de corrección de factor cosenoidal. La sonda separada permite al usuario medir la luz en una óptima posición. Retención de datos. Indicador de batería baja incorporado. Botón de ajuste a cero. Función de grabado de las lecturas mínima y máxima, para llamado posterior de las mismas. Usa el exclusivo fotodiodo y corrector de color.

UNIDAD	LUX	400.0 LUX
Rango / Desplegado de "dentro del rango" / Resolución	**40.00 Lux / 0 a 40.00 Lux / 0.01 Lux**	**36.0 a 400.00 Lux / 0.1 Lux**

1 Especificaciones técnicas

Unidad	Rango / Desplegado de "dentro del rango" / Resolución
Lux	40.00 Lux / 0 a 40.00 Lux / 0.01 Lux
400.0 Lux	36.0 a 400.00 Lux / 0.1 Lux
4,000 Lux	360 a 4,000 Lux / 1 Lux
40,000 Lux	3,600 a 40,000 Lux / 10 Lux
400,000 Lux	10,000 a 400,000 Lux / 100 Lux
Pie candela (ft-cd)	4,000 Fc / 0 a 3.720 Fc / 0.001 Fc
40.00 Fc	3.35 a 37.20 Fc / 0.01 Fc
400.0 Fc	33.5 a 37.20 Fc / 0.1 Fc
4,000 Fc	335 a 3,720 Fc / 1 Fc
40,000 Fc	930 a 37,200 Fc / 10 Fc
Pantalla	LCD Grande, 52 × 38 mm, 4 dígitos

Sensor	Usa el exclusivo fotodiodo y corrector de color.El espectro cumple con el factor de corrección cosenoidal del estándar C.I.E.
Ajuste a cero	Si, solamente el de rango 40.00 Lux)
Retención de datos	Retenga la lectura e PH en pantalla
Memoria	Automáticamente 0 a 50°C (32° a 122° F)
Indicador de falla en medición	Indicación de lectura excede rango: "- - - - - - - -"
Ahorro de energía	Apagado automático
Salida de datos	Puerto serial RS-232
Temperatura de operación	0 a 50°C (32° a 122° F)

2 Normas y estándares aplicables

`NOM-025-STPS`

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).